

Partitions de toilette

Partitions, écrans d'intimité et portes de toilette

Les partitions de toilettes Special-Lite® tirent profit de notre conception éprouvée et de nos matériaux supérieurs utilisés dans les systèmes d'entrées. Nous avons créé des partitions de toilette en FRP qui sont aussi durables, sans entretien et résistantes que nos portes. Nos partitions sont un choix idéal pour des toilettes qui subissent une utilisation intensive et des abus fréquents – comme dans les écoles, les établissements d'études supérieures, les centres sportifs, les arénas, les vestiaires, les piscines, les douches, les spas, les détaillants, les restaurants et beaucoup d'autres endroits publics.



CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué sur mesure
- Matériaux non corrosif
- Fixations résistantes aux manipulations
- Panneaux de finition en FRP à couleur intégrale
- Panneaux en FRP verrouillés en place
- Pilastre en aluminium extrudé, d'une seule pièce
- Des pentures uniques à gravité ADA, à fermeture automatique et fonction coulissante
- Alliage d'aluminium 6063-T6 extrudé
- Répond au standard NFPA 286
- Aluminium de classe 1, anodisé clair
- Panneau en FRP de classe A ou C disponibles
- Installé au sol, configurations renforcées au sommet
- Les panneaux ont 3 cm (1.25") d'épaisseur
- Les pilastres ont 3 cm (1.25") d'épaisseur

AVANTAGES

- Parfait pour les partitions de toilettes, de douches et salles d'essayage privées
- Construit pour endurer une utilisation intensive et des abus
- Excellent pour l'utilisation dans des environnements corrosifs
- Les panneaux de FRP sont résistants aux égratignures, aux taches et aux bosses
- Les panneaux en FRP ne peuvent ni rouiller, ni pourrir
- Solide et 20% plus léger qu'un système en acier ; 50% plus léger que le HDPE
- Compartiments et stalles qui protègent des regards indiscrets
- Les portes ADA ont des pentures uniques à fermeture automatique par gravité
- Les arrêts de portes ADA permettent l'accès d'urgence
- Les panneaux en FRP possèdent une facilité de nettoyage exceptionnelle
- Garantie limitée de 10 ans sur les pièces et la main-d'oeuvre

COULEURS

Aluminium anodisé clair FRP standard de 2 mm (0.09") à couleur intégrale

- Gris perle
- Beige
- Blanc colonial
- Noir

Passez au niveau supérieur avec les panneaux FRP SpecLite3™ de 3 mm (0.120")

- Voir le tableau des couleurs pour référence



Description et informations sur le produit

Stalle standard, stalle ADA ou stalle ambuloire

2 pilastres, 1 panneau, 1 porte et peinture, 2 pieds, rail supérieur, arrêt de porte, crochets, quincaillerie et toutes les fixations. Lorsque nécessaires, nous fournissons la gâche, le verrou et la poignée.

Urinoir ou écran d'intimité

122 cm de haut x 45 cm de profond (48" x 18") est standard. D'autres profondeurs sont disponibles. 116 cm (46") de hauteur boulonnés sur des supports en «T». Tout le matériel de fixation. Les urinoirs ou écrans d'intimité ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090"), standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Portes (La date de manufacture et le numéro de production sont inscrits au bas des portes).

La hauteur standard des portes est de 147 cm (58"). 60 et 91 cm (24" et 36") sont des largeurs standard de portes. Une stalle standard possède habituellement une porte s'ouvrant vers l'intérieur. Les stalles ADA et ambuloire possèdent normalement des portes s'ouvrant vers l'extérieur. Des largeurs de portes sur mesure sont disponibles. Les portes ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090"), standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Panneaux de partition

147 x 150 cm de profond (58" x 59") est standard. Les tailles sur mesure sont disponibles jusqu'à 243 cm (96") de profond. Les panneaux ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090") standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Pilastres (certaines configurations peuvent offrir la possibilité de ne pas se boulonner sur la façade du pilastre. Notez sur le formulaire de soumission/formulaire de commande à cet égard).

Des panneaux de 203 cm (80") de haut sont disponibles en largeur de 7.5 à 30.4 cm (3" à 12") par incrément de 2.5 cm (1"). Aussi disponible de 35 à 60 cm (14" à 24") par incrément de 5 cm (2"). Des tailles plus grandes sur mesure sont disponibles jusqu'à 304 cm (120"), mais le FRP aura un joint à 213 cm (84"). Les pilastres sont des panneaux qui sont utilisés sur la façade de l'unité. Les portes se verrouillent et pivotent sur les pilastres. Les supports se fixent sur les pilastres pour retenir le panneau diviseur. Tous les pilastres ont des vis de montage dans le bas pour un ajustement facile de la hauteur. Des pilastres de 7.5 – 15 cm (3 – 6") fait d'aluminium extrudé vide avec une façade en FRP. Les pilastres de plus de 15 cm (6") ont un cadre en aluminium et des panneaux en FRP de qualité intérieure de 2 mm (.090") standard, et une âme en mousse d'uréthane.

Pieds

Le pied en aluminium anodisé clair est de 10 cm (4").

Rail supérieur

Extrusion du dessus qui se place sur les pilastres. Dessus en pointe pour décourager les gens de s'y suspendre. Possède des bouchons presseurs et des supports muraux qui peuvent être nécessaires dans certains cas.

Arrêt de porte

Un arrêt de porte pleine longueur est vissé au pilastre. Les stalles ADA et ambuloire ont une fente près de la gâche pour un accès d'urgence. Une garniture évidée est utilisée.

Charnières

Deux charnières continues en aluminium, mortaisées sont disponibles. SL-38 est la charnière standard, utilisée sur des stalles standards, elle n'est pas à fermeture automatique. SL-64 est notre charnière à gravité, à positionnement automatique et est fournie de façon standard avec les stalles ADA et ambuloire. L'option de prendre des charnières SL-64 pour les stalles standards est disponible.

Poignée de porte

Sur toutes les portes ADA et les stalles standards ouvrant vers l'extérieur uniquement.

Gâche et verrou

Gâche en aluminium boulonnée au pilastre. Verrou boulonné à la porte.

Crochet butoir

Le crochet butoir standard est utilisé comme arrêt du côté intérieur de la porte. Si la porte s'ouvre vers l'extérieur, un arrêt de porte sur le mur est standard.

Supports

Un support en «U» de 142 cm (56") est standard. Un support en «H» est disponible pour les partitions en alcôve. Des supports en «T» de 116 cm (46") pour les écrans d'urinoir.

Demandez un support en «T» de 142 cm (56") pour fixer des partitions au mur si vous avez besoin de plus de force ou avez des trous existants à cacher.

Matériel de fixation

Le matériel de fixation est fourni. Des boulons fixent les panneaux aux supports. Une clé Torx est utilisée. La tête est T25.

Trousse d'outils gratuite

Un des groupes d'outils suivants est inclus avec chaque commande de partition : Mèche à béton, taraud pour l'installation de l'arrêt de porte et un embout T25.

Special-Lite, Inc.

P.O. Box 6 • Decatur, MI 49045

special-lite.com

800.821.6531

Item 1230-R1

05/16 PDF

